



Maxuflex Air Soft - M16 - PVC - D

Inwendig: PVC soft
Kleur: Rood
Uitwendig: PVC soft
Kleur: Zwart

Innen: PVC soft
Farbe: Rot
Aussen: PVC soft
Farbe: Schwarz

Inside: PVC soft
Colour: Red
Outside: PVC soft
Colour: Black

Unieke super flexibele PVC luchtslang

- extra zachte PVC buitenwand met rubberachtige touch
- rode, oliebestendige PVC binnenwand
- extreem flexibel en knikvast
- ook flexibel bij lage temperaturen
- siliconen and LABS vrij
- bijzonder geschikt voor slanghaspels

Neu entwickelter hoch flexibeler PVC Kompressorschlauch mit aussergewöhnlichen Eigenschaften

- Super Soft Decke mit Gummiähnlichen Eigenschaften
- rote Ölbeständige PVC Super Soft Seele
- knickfest
- flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Silikon und LABS frei
- besonders geeignet für Schlauchaufroller

New developed PVC airhose with unique properties

- Super Soft cover with rubber like properties
- red Super Soft oil resistant tube
- kink resistant
- extremely flexible even at low temperatures
- silicone and LABS free
- specially suited for retractable hose reels

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LNBB006000	6.3	11.0	35		77
M20LNBB008000	8.0	13.0	50		100
M20LNBB009000	9.0	14.5	50		123
M20LNBB010000	10.0	15.5	70		134
M20LNBB013000	12.7	19.0	100		190
M20LNBB016000	16.0	23.0	140		254
M20LNBB019000	19.0	26.6	140		323
M20LNBB025000	25.0	33.5	240		469

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
16 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
64 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + ø inn x ø out / ø inn x thickness 16 BAR
{batch number}

Lengten / Längen / Lengths:
50 m