



Maxuflex Air Hose Blue AS - M15 - TPE - D

Inwendig: TPE
Kleur: Zwart
Uitwendig: TPE
Kleur: Zwart

Innen: TPE
Farbe: Schwarz
Aussen: TPE
Farbe: Schwarz

Inside: TPE
Colour: Black
Outside: TPE
Colour: Black

Hoogwaardige thermoplastische slang voor lucht, water, gassen

- zeer flexibel en knikvast
- geleidende binnenwand R < 1 MΩ ATEX zone 0 en 1
- bijzonder geschikt voor spuitkabinen
- silicone vrije slang
- max. temperatuur 90 °C bij 6 bar

Hochwertiger Thermoplastschlauch für Luft, Wasser, Gase

- hoch flexibel und knickfest
- leitfähige Innenseele R < 1 MΩ ATEX Zone 0 und 1
- besonders geeignet für Lackierkabinen
- silikonfreier Schlauch
- Spitztemperatur max. 90 °C / 6 Bar

Top of the range thermoplastic hose for air, water, gases

- highly flexible and kink resistant
- conductive tube R < 1 MΩ ATEX zones 0 and 1
- specially suited for paintspray units
- silicone free hose
- peaktemperature max. 90 °C at 6 bar

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LPSB008000	8.0	15.0	48		168
M20LPSB009000	9.0	16.0	54		183
M20LPSB010000	10.0	17.5	60		216
M20LPSB012000	12.0	20.0	72		267

Normen / Standards:
ISO 8031 - ATEX

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
15 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
64 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
20 - 40 m