



# Maxuflex Cristal Reinforced AL - M20 - PVC- D

Inwendig: PVC  
Kleur: Transparant  
Uitwendig: PVC  
Kleur: Transparant

Innen: PVC  
Farbe: Transparent  
Aussen: PVC  
Farbe: Transparent

Inside: PVC  
Colour: Translucent  
Outside: PVC  
Colour: Translucent

Topkwaliteit transparante 3 lagen PVC slang met polyester inlagen

- geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën
- zeer soepel en knikvast, lichte uitvoering
- minimaal drukverlies
- RoHS conform

Spitzenqualität 3 Lagen transparenter PVC Schlauch mit Polyesterinlagen

- geeignet für Pressluft, Wasser, Industriegase, Chemikalien
- sehr geschmeidig und knickfest, leichte Ausführung
- minimaler Druckverlust
- RoHS konform

Top grade 3 ply transparent PVC hose with polyester reinforcements

- suitable for air, water, chemicals and industrial gases
- souple and kink resistant, light weight
- minimal pressure friction loss
- RoHS compliant

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LPC0004000	4.0	8.0	32		50
M20LPC0004100	4.0	10.0	32		90
M20LPC0006000	6.0	12.0	48		100
M20LPC0008000	8.0	14.0	64		130
M20LPC0009000	9.0	15.0	72		140
M20LPC0010000	10.0	16.0	80		150
M20LPC0012000	12.0	19.0	96		220
M20LPC0013020	13.0	20.0	104		230
M20LPC0016000	16.0	24.0	128		310
M20LPC0019000	19.0	27.0	152		350
M20LPC0025000	25.0	34.0	200		510
M20LPC0030000	30.0	41.0	240		750
M20LPC0032000	32.0	42.0	256		710
M20LPC0038000	38.0	48.0	304		820
M20LPC0050000	50.0	60.0	400		1320

Normen / Standards:  
RoHS, ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-15 °C +60 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
6 - 20 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
18 - 60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + - S - DIA

Lengten / Längen / Lengths:  
50 m