



Maxuflex Cristal Reinforced L - M13 - PVC - D

Inwendig: PVC
Kleur: Transparant
Uitwendig: PVC
Kleur: Transparant

Innen: PVC
Farbe: Transparent
Aussen: PVC
Farbe: Transparent

Inside: PVC
Colour: Translucent
Outside: PVC
Colour: Translucent

Topkwaliteit transparante 3 lagen PVC slang met polyester inlagen

- geschikt voor perslucht, industriële gassen en chemicaliën
- zeer soepel en knikvast, lichte uitvoering
- minimaal drukverlies
- RoHS conform

Spitzenqualität 3 Lagen transparenter PVC Schlauch mit Polyestereinlagen

- geeignet für Pressluft, Wasser, Industriegase, Chemikalien
- sehr geschmeidig und knickfest, leichte Ausführung
- minimaler Druckverlust
- RoHS konform

Top grade 3 ply transparent PVC hose with polyester reinforcements

- suitable for air, water, chemicals and industrial gases
- souple and kink resistant, light weight
- minimal pressure friction loss
- RoHS compliant

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LPC0012019	12.0	19.0	110		220
M20LPC0016023	16.0	23.0	145		280
M20LPC0019026	19.0	26.0	174		300
M20LPC0025033	25.0	33.0	260		440
M20LPC0032040	32.0	40.0	350		630
M20LPC0038046	38.0	46.0	400		720
M20LPC0050060	50.0	60.0	500		1050

Normen / Standards:
RoHS, ISO R 1307, ISO 7751

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
8 - 13 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
24 - 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
50 m