



## Maxuflex Air Blue ASR - M15 - PVC - D

Inwendig: PVC  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: PVC  
Kleur: Blauw

Innen: PVC  
Farbe: Schwarz  
Aussen: PVC  
Farbe: Blau

Inside: PVC  
Colour: Black  
Outside: PVC  
Colour: Blue

Beademings slang voor verbinding tussen compressor en gelaatsmasker

- zeer flexibele 5 lagen lichtgewicht constructie
- uitstekende vormstabiliteit voor gebruik onder de meest moeilijke omstandigheden
- conform EN 14593/ 14954 type HSF
- antistatische binnenwand R < 1 MΩ

Atemluftschlauch zur Verbindung zwischen Kompressor und Gesichtsmaske

- hoch flexible 5 Lagen Leichtgewicht Konstruktion
- ausgezeichnete Formstabilität auch in beengten Einsatzumgebungen
- entspricht EN 14593/ EN 14954 Typ HSF
- antistatische Seele R < 1 MΩ

Breathing air hose for compressed air supply to protective masks

- highly flexible 5 layer construction
- light weight and excellent dimensional stability when used in confined areas
- according EN 14593/EN 14954 type HSF
- conductive tube R < 1 MΩ

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LBR0006000	6	12	40		103
M20LBR0008000	8	14	50		126
M20LBR0010000	10	16	65		148
M20LBR0013000	12.7	19	80		192
M20LBR0019000	19	28	120		405

Normen / Standards:  
EN 14593/14954 ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-20 °C +70 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
15 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + AS/R FOR EN14593 & EN14594 ID  
OD BREATHING AIR HOSE / ANTISTATIC /  
HEAT RESISTANT / DECONTAMINATION  
PROOF [Year] [Batch number]

Lengten / Längen / Lengths:  
50 m