



Maxuflex Air Hose Beige - M20 - PVC - D

Inwendig: PVC
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Beige

Innen: PVC
 Farbe: Schwarz
 Aussen: PVC
 Farbe: Beige

Inside: PVC
 Colour: Black
 Outside: PVC
 Colour: Beige

3 lagen PVC slang met polyester inlagen

- geschikt voor perslucht, water, bestrijdingsmiddelen
- zeer flexibel en knikvast
- UV en slijtage bestendige buitenwand

PVC Schlauch 3 Lagen mit Polyesterreinlagen

- geeignet für Pressluft, Wasser, Schädlingsbekämpfungsmittel
- hoch flexibel und knickfest
- Decke UV beständig und abriebfest

PVC hose 3 ply with polyester reinforcement

- suitable for compressed air, water, fertilizers and insecticides
- high flexibility and kink resistant
- UV and abrasion resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LNA0006000	6.3	11.0	48		80
M20LNA0007000	7.0	12.0	56		90
M20LNA0008000	8.0	13.0	64		100
M20LNA0009000	9.0	14.5	72		130
M20LNA0010000	10.0	15.5	80		140
M20LNA0013000	12.7	19.0	104		190
M20LNA0016000	16.0	23.0	130		270
M20LNA0019000	19.0	26.5	180		330
M20LNA0025000	25.0	33.5	200		500

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME 20 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
 25 - 50 - 100 m