



Maxuflex Super Soft - M15 - PVC - D

Inwendig: PVC
Kleur: Zwart
Uitwendig: PVC
Kleur: Blauw

Innen: PVC
Farbe: Schwarz
Aussen: PVC
Farbe: Blau

Inside: PVC
Colour: Black
Outside: PVC
Colour: Blue

Soepele 3 lagen TPE slang met polyester inlagen

- zeer soepel en flexibel bij lage temperaturen
- geschikt voor alle pneumatische toepassingen waar hoge souplesse vereist is
- UV en slijtvaste buitenwand

Hochwertiger 3 Lagen TPE Schlauch mit Polyestereinlagen

- sehr geschmeidig und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- besonders geeignet für Einsätze in der Pneumatik wo hohe Geschwindigkeit gefordert wird
- UV und abriebfeste Decke

3 ply TPE airline hose with polyester reinforcements

- extremely souple and flexible, also at sub zero temperatures
- specially suited for applications where exceptional handling properties are required
- UV and abrasion resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LNBL006000	6.3	11.0	36		90
M20LNBL008000	8.0	13.0	48		110
M20LNBL009000	9.0	14.5	64		130
M20LNBL010000	10.0	15.5	60		140
M20LNBL013000	12.7	19.0	80		200
M20LNBL016000	16.0	23.0	100		270
M20LNBL019000	19.0	26.5	120		340
M20LNBL025000	25.0	33.5	150		500

Normen / Standards:
TUV geprüft

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
15 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
60 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + DIA 15 BAR

Lengten / Längen / Lengths:
50 m