



Maxuflex PA12 Transparant White - M33 - POLYAMIDE - D

Inwendig: POLYAMIDE
 Kleur: Wit
 Uitwendig: POLYAMIDE
 Kleur: Wit

Innen: POLYAMIDE
 Farbe: Weiss
 Aussen: POLYAMIDE
 Farbe: Weiss

Inside: POLYAMIDE
 Colour: White
 Outside: POLYAMIDE
 Colour: White

Gecalibreerde polyamidslang zonder inlagen geschikt voor chemicaliën, brandstof, smeermiddelen, gassen, perslucht

- lage diffusie bij gebruik met gassen
- precisie geëxtrudeerd
- hoge mechanische bestendigheid
- vacuum bestendig
- leverbaar op aanvraag in zwart, rood en blauw

Kalibrierter Polyamidschlauch ohne Einlagen geeignet für Chemikalien, Öle, Treibstoffe, Schmiermittel, Gase, Pressluft

- niedriger Diffusionsfaktor
- präzisionsextrudiert
- hohe mechanische Belastbarkeit
- vakuumbeständig
- lieferbar auf Anfrage in schwarz, rot oder blau

Calibrated unreinforced polyamid hose suitable for chemicals, fuels, lubricants, gases, compressed air

- low diffusion factor
- precision extruded
- high mechanical resistance
- vacuumresistant
- available upon request in black, red, or blue

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LT11002WIT	2.0	4.0	24		10
M20LT110027WI	2.7	4.0	30		7
M20LT11004WIT	4.0	6.0	36		20
M20LT11006WIT	6.0	8.0	48		30
M20LT11008WIT	8.0	10.0	54		35
M20LT11010WIT	10.0	12.0	60		40
M20LT11011WIT	11.0	14.0	88		60
M20LT11012WIT	12.0	14.0	96		40
M20LT11013WIT	13.0	16.0	104		70

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 7 - 33 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 21 - 133 bar

Markering / Markierung / Branding:
 TUBE PA CALIBRE dia

Lengten / Längen / Lengths:
 50 - 100 m