



# Maxuflex Air F20 - M20 - SBR/NR - D

Inwendig: SBR/NR  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: SBR/NR  
 Kleur: Zwart

Innen: SBR/NR  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: SBR/NR  
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR/NR  
 Colour: Black  
 Outside: SBR/NR  
 Colour: Black

Rubber perslucht slang, zwart glad

- knikvast en flexibel
- bestand tegen oliesporen
- goede verouderings- en weerbestendigheid
- conform DIN 20018

Gummi Pressluftschlauch schwarz, glatt

- knickfest und flexibel
- beständig gegen Ölspuren
- gute Alterungs und Witterungsbeständigkeit
- entspricht DIN 20018

Rubber air hose black smooth

- good flexibility and kink resistance
- resistant to oil traces
- ageing and weather resistant
- acc. DIN 20018

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LAI0010PN1	10	18	80		270
M10LAI0013PN1	13	23	104		375
M10LAI0016PN1	16	26	128		540
M10LAI0019PN1	19	31	152		650

Normen / Standards:  
 DIN 20018

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -30 °C +80 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 20 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + PRESSLUFT DIN 20018 DIA

Lengten / Längen / Lengths:  
 40 - 50 m