



Maxuflex Air FPLW20 - M20 - SBR - D

Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR
 Colour: Black

Perslucht / waterslang voor industriële toepassingen

- in- en uitwendig glad
- flexibel en knikvast
- weerbestendige en slijtvaste buitenwand
- Europees product

Pressluft / Wasserschlauch für industriellen Einsatz

- innen und aussen glatt
- flexibel - und knickfest
- abrieb- und witterungsbeständige Decke
- Europäisches Markenprodukt

Compressed air / water hose for industrial applications

- smooth tube and cover
- kink resistant and flexible
- abrasion and weather resistant cover
- made in EU

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LAI0006BS0	6	12	60		110
M10LAI0008BS0	8	15	80		170
M10LAI0010BS0	10	17	100		220
M10LAI0013BS0	13	21	75		280
M10LAI0016BS0	16	26	100		390
M10LAI0019BS0	19	30	120		490
M10LAI0020BS0	20	30	200		450
M10LAI0025BS0	25	35	150		630
M10LAI0032BS0	32	44	200		1070

Normen / Standards:
ISO R 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + AIR WATER WP20 BAR ISO 1307 - [dia]
 - MADE IN EU

Lengten / Längen / Lengths:
 40 - 50 - 100 m