



Maxuflex AWO HD - M40 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CARBRYN
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CARBRYN
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: CARBRYN
 Colour: Black

X-tra heavy duty hogedruk slang voor lucht, water en oliën

- oliebestendige NBR binnenwand
- twee gevlochten staalinlagen
- hoog slijtvaste Carbryn buitenwand, olie- en UV bestendig
- voor toepassingen in de mijnbouw, boorinstallaties, tunnelbouw, olie- en gaswinning

Hochdruckschlauch für Pressluft, Wasser, Öle, "x-tra heavy duty"

- ölbeständige NBR Seele
- zwei geflochtene Stahleinlagen
- hoch abriebfeste, öl- und UV beständige Carbryn Decke
- für Einsatz im Tagebau, Öl- und Gasgewinnung, Tunnelbau, Bohreinrichtungen

X-tra heavy duty high pressure hose for air, water and oil

- oil resistant NBR liner
- two braided steel wire reinforcements
- high abrasion resistant Carbryn cover, oil and UV resistant
- for use in open pit mining, tunneling, drilling rigs, oil- and gas exploration

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LBDG 038 000	38.1	76.2	152		2010
M10LBDG 050 000	50.8	67.5	410		2950
M10LBDG 076 000	76.2	94.5	610		3150

Normen / Standards:
 RMA Class A oilresistance

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +121 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 40 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 165 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + H 6009

Lengten / Längen / Lengths:
 -