



Maxuflex Conduct ISO 8031 - M20 - EPDM - D



Inwendig: EPDM
Kleur: Zwart
Uitwendig: EPDM
Kleur: Zwart

Innen: EPDM
Farbe: Schwarz
Aussen: EPDM
Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
Colour: Black
Outside: EPDM
Colour: Black

Heavy duty elektrisch geleidende universele slang voor industriële, maritieme, offshore en tankreinigings toepassingen

- geschikt voor water, lucht, chemicaliën, inerte gassen, reinigingsmiddelen
- flexibel en knikvast
- verouderings- en ozonebestendige buitenwand
- elektrisch geleidend R < 1 MΩ conform ISO 8031
- heet water 100 °C max. 6 Bar
- beperkt oliebestendig RMA Class C

Universalschlauch elektrisch leitfähig für Schifffahrt, Offshore, Industrie, Tankreinigung

- geeignet für Wasser, Pressluft, inerte Gase, Reinigungsmittel
- flexibel und knickfest
- Alterungs- und witterungsbeständige Decke
- elektrisch leitfähig R < 1 MΩ gemäß ISO 8031
- Heisswasser 100 °C max. 6 Bar
- Ölbeständigkeit RMA Class C bedingt ölbeständig

Heavy duty multi purpose hose for industrial, marine, offshore and tank cleaning applications

- suitable for water, air, inert gases, cleaning agents
- highly flexible and kink resistant
- ageing- and ozone resistant cover
- electrically conductive R < 1 MΩ conform ISO 8031
- hot water 100 °C max. 6 Bar
- oil resistance RMA grade C (limited)

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LAI0010RIG	10.0	17.6	80		250
M10LAI0013RIG	13.0	21.5	100		330
M10LAI0016RIG	15.9	24.9	130		400
M10LAI0019RIG	19.0	28.5	150		520
M10LAI0025RIG	25.4	36.8	205		800

Normen / Standards:
ISO 8031-BS2050-ATEX GroupII Cat 1 Zone 0 and 20

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +100 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
20 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
60 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + dia EPDM RIG AIR BS2050 WP20BAR
CONDUCTIVE R<10^6 Ohm ISO 8031

Lengten / Längen / Lengths:
Reels 152,4 m ; ø 25,4 mm : 137 m