



## Maxuflex TPE-Therm - M12 - TPE - D

Inwendig: TPE  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: TPE  
Kleur: Zwart

Innen: TPE  
Farbe: Schwarz  
Aussen: TPE  
Farbe: Schwarz

Inside: TPE  
Colour: Black  
Outside: TPE  
Colour: Black

### Economische thermoplastslang

- geschikt voor perslucht, koud water, water met reinigingsmiddelen, water / glycol mix
- zeer goed weerbestendig
- beperkt oliebestendig RMA klasse B
- bevat geen REACH/SVHC stoffen
- ø 32 mm - 50 BS 5118/1

### Thermoplastschlauch für industrielle Einsatzzwecke

- geeignet für Pressluft, Kaltwasser, Wasser mit Reinigungsmitteln, Wasser / Glykolgemische
- witterungsbeständig
- bedingt ölbeständig RMA Klasse B
- enthält keine REACH/SVHC Stoffe
- ø 32 mm - 50 BS 5118/1

### Economic thermoplastic hose

- suitable for compressed air, cold water, water with cleaning agents, water / glycol mixes
- weathering resistant
- RMA class B oilresistance
- free of REACH/SVHC substances
- ø 32 mm - 50 BS 5118/1

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LAI0010ISA406	10	16	80		160
M10LAI0013ISA406	13	20	110		240
M10LAI0016ISAA80	16	24	130		360
M10LAI0019ISAA80	20	30	160		410
M10LAI0025ISA406	25	35	200		580
M10LU10032BS1406	32	43	260		820
M10LU10038BS1406	38	49	300		1400
M10LU10050BS1406	50	62	400		1600

Normen / Standards:  
RMA Oilresistance class B, ISO1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-15 °C +70 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
12 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
36 bar

Markering / Markierung / Branding:  
ISSA AIR HOSE ø WP 12 BAR / AIR BS 5118/1  
DIA mm

Lengten / Längen / Lengths:  
50 m