



Maxuflex Uni AW - M20 - SBR/EPDM - D

Inwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Geel

Innen: SBR/EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Gelb

Inside: SBR/EPDM
 Colour: Black
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Yellow

Hoogwaardige perslucht slang voor zware toepassingen, uitwendig doekafdruk

- geschikt voor koudwater max. 25 Bar en perslucht max. 20 Bar, inerte gassen
- binnenwand bestand tegen oliesporen
- slijvaste, ozone en UV bestendige buitenwand
- tevens leverbaar uitwendig groen, wit of blauw

Hochdruck Industrieschlauch in gewickelter Ausführung für schwere Einsatzzwecke

- geeignet für Kaltwasser max. 25 Bar und Pressluft max. 20 bar, inerte Gase
- ölbeständige Innenseele
- abriebfeste, UV- und Ozon- und witterungsbeständige Decke
- auch lieferbar aussen grün, weiss oder blau

Multipurpose hose for water and air, mandrel built with high grade SBR tube

- suitable for water max. 25 Bar and air max. 20 Bar, inert gases
- oil mist resistant tube
- abrasion, UV and ozone resistant cover
- also available with green, white or blue cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LU20013000	13	23	100		480
M10LU20019000	19	31	150		550
M10LU20025000	25	37	200		700
M10LU20032000	32	44	260		1050
M10LU20038000	38	52	300		1400
M10LU20042000	42	58	340		1810
M10LU20051000	51	67	410		1740
M10LU20053000	53	73	430		1980
M10LU20063000	63	79	520		2650
M10LU20076000	76	94	610		3650
M10LU20080000	80	102	640		4100
M10LU20100000	102	122	800		5150

Normen / Standards:
 BS 5118/2 DIN 20018

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + AIR WATER WP20BAR BS5118/2
 DIN 20018 TK

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m