



# Maxuflex Air Din 74310 - M10 - VERSIGARD - D

Inwendig: VERSIGARD  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: VERSIGARD  
Kleur: Zwart

Innen: VERSIGARD  
Farbe: Schwarz  
Aussen: VERSIGARD  
Farbe: Schwarz

Inside: VERSIGARD  
Colour: Black  
Outside: VERSIGARD  
Colour: Black

Remslang DIN 74310 zwart glad, gemarkeerd volgens DIN 74310

- overtreft DIN 74310 specificaties
- zeer soepel, flexibel en knikvast
- olie- en weerbestendige buitenwand

Bremsschlauch DIN 74310 schwarz glatt mit DIN 74310 gerechter Kennzeichnung

- übertrifft DIN 74310 Anforderungen
- ausgezeichnete Knick und Drallfestigkeit
- Öl- und Witterungsbeständige Decke

Airbrakehose DIN 74310 black smooth, branded according DIN 74310

- exceeds DIN 74310 requirements
- high flexible and kink resistant
- oil and weather resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10LAB0011000	11.0	18.0	110		310
M10LAB0013000	13.0	25.0	130		430

Normen / Standards:  
DIN 74310

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +93 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
10 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
50 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + DIA DIN 74310  
YEAR

Lengten / Längen / Lengths:  
50 - 152,4 m