



Maxuflex Air - TPE - S

Inwendig: TPE
Kleur: Zwart
Uitwendig: TPE
Kleur: Zwart

Innen: TPE
Farbe: Schwarz
Aussen: TPE
Farbe: Schwarz

Inside: TPE
Colour: Black
Outside: TPE
Colour: Black

Flexibele afzuigslang van TPE met stalen spiraal

- geschikt voor hete lucht en uitlaatgassen tot 125 °C
- uitermate flexibel, zeer kleine buigstralen

Hochflexibeler Absaugsaugschlauch aus TPE mit Stahlspirale

- geeignet für Heissluft und Abgase bis 125 °C
- hoch flexibel mit kleinen Biegeradien

Flexible ducting hose from TPE with steel wire helix

- suitable hot air and exhaust gases up to 125 °C
- highly flexible, small bending radii

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LAIP050000	50	53	50	0.30	210
M20LAIP060000	60	63	60	0.30	235
M20LAIP065000	65	68	65	0.30	255
M20LAIP070000	70	73	70	0.30	280
M20LAIP080000	80	83	80	0.25	340
M20LAIP090000	90	93	90	0.25	380
M20LAIP100000	100	104	100	0.25	540
M20LAIP120000	120	124	120	0.20	670
M20LAIP130000	130	134	130	0.20	790
M20LAIP150000	150	156	150	0.15	940
M20LAIP160000	160	166	160	0.15	1050
M20LAIP180000	180	186	180	0.15	1090
M20LAIP200000	200	206	200	0.10	1170

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +125 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
10 - 30 m