



Maxuflex Vent - PVC - S

Inwendig: PVC
 Kleur: Grijs
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Grijs

Innen: PVC
 Farbe: Grau
 Aussen: PVC
 Farbe: Grau

Inside: PVC
 Colour: Gray
 Outside: PVC
 Colour: Gray

Lichte PVC afzuigslang grijs met slagvaste witte spiraal

- inwendig glad voor optimale doorstroming
- zeer flexibel en knikvast
- goede vormstabiliteit
- uitwendig geribd
- leverbaar in zwart als vijverslang

Leichter PVC Absaugschlauch mit schlagfester PVC Spirale

- innen glatt mit optimalem Strömungsprofil
- hoch flexibel und knickfest
- sehr gute Formstabilität, aussen gewellt
- aussen gewellt
- lieferbar in schwarz als Teichschlauch

Light weight PVC ventilation hose with shockproof PVC spiral

- smooth inner tube for optimal flow characteristics
- very flexible and kink resistant
- very good dimensional stability
- corrugated cover
- also available in black cover for applications as pond hose

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LMA0020000	20		20		120
M20LMA0025000	25		25		175
M20LMA0030000	30		30		210
M20LMA0032000	32		32		240
M20LMA0035000	35		35		265
M20LMA0038000	38		38		310
M20LMA0040000	40		40		330
M20LMA0050000	50		50		450
M20LMA0055000	55		55		550
M20LMA0060000	60		60		600
M20LMA0063000	63		63		620
M20LMA0075000	75		75		780
M20LMA0080000	80		80		900
M20LMA0090000	90		90		1050
M20LMA0100000	100		100		1100
M20LMA0110000	110		110		1400
M20LMA0125000	125		125		1600
M20LMA0150000	150		150		2000
M20LMA0200000	200		200		2650
M20LMA0250000	250		250		3000
M20LMA0300000	300		300		4150

Normen / Standards:

-
- Temperatuurbereik (zie medium)
- Temperaturbereich (siehe Medium)
- Temperature range (see media)
- 5 °C +50 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-
- Lengten / Längen / Lengths:
 10 - 50 m