



Maxuflex Ventilation White - PVC folie - S

Inwendig: PVC folie
Kleur: Wit
Uitwendig: PVC folie
Kleur: Wit

Innen: PVC folie
Farbe: Weiss
Aussen: PVC folie
Farbe: Weiss

Inside: PVC folie
Colour: White
Outside: PVC folie
Colour: White

Luchtbehandelingslang

- PVC folie versterkt met gecoate stalen spiraal
- geschikt voor wasemkappen, drogers, luchtkanalen
- max. doorstroom 15 m/s
- 6 m lengten gecomprimeerd op 0,3 m
- zwaar ontvlambaar conform M1

Luftspiralschlauch

- PVC-Folie mit verdeckter Stahlspirale
- geeignet für Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, Be- und Entlüftung
- Lufthöchstgeschwindigkeit 15 m/s
- 6 m Längen gestaucht auf 0,3 m
- schwer entflammbar nach M1

Air duct hose

- PVC foil with steel spiral
- suitable for dryers, fume extraction, air control
- max. airstream 15 m/s
- 6 m lengths compressed to 0,3 m
- flame resistant to M1

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20LMF0063000	65.0			0.1	
M20LMF0076000	76.0			0.1	
M20LMF0082000	82.0			0.1	
M20LMF0092000	92.0			0.1	
M20LMF0102000	102.0			0.1	
M20LMF0112000	110.0			0.1	
M20LMF0127000	127.0			0.1	
M20LMF0133000	133.0			0.1	
M20LMF0140000	140.0			0.1	
M20LMF0152000	152.0			0.1	
M20LMF0162000	162.0			0.1	
M20LMF0182000	182.0			0.1	
M20LMF0202000	202.0			0.1	
M20LMF0254000	252.0			0.1	
M20LMF0305000	305.0			0.1	
M20LMF0318000	318.0			0.1	
M20LMF0405000	405.0			0.1	

Normen / Standards:

-
- Temperatuurbereik (zie medium)
- Temperaturbereich (siehe Medium)
- Temperature range (see media)
- 5 °C +70 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
0 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
0 bar

Markering / Markierung / Branding:

-
- Lengten / Längen / Lengths:
6 - 10 m