



Maxuflex Heating Hose - Yellow - L - D

Inwendig: Polyester met PVC coating, spiraal
 Kleur: Geel
 Uitwendig: Polyester met PVC coating
 Kleur: Geel

Innen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
 Farbe: Gelb
 Aussen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
 Farbe: Gelb

Inside: PVC-coated-polyester fabric
 Colour: Yellow
 Outside: PVC-coated-polyester fabric
 Colour: Yellow

Warmelucht slang. Voor tenten en magazijnen, alsook geschikt voor airconditioning en ventilatie.

- Beschikbaar met eindring of met eindring + mof
- Zeer flexibel
- Uitstekende samendrukbaarheid,
- Blijft flexibel bij lage temperaturen
- Ook verkrijgbaar in antistatische uitvoering en zelfdovende uitvoering

Klimatisering und Entstaubung, Asbestentsorgung, Zelt- und Baubeheizung.

- Sehr gute Flexibilität
- Axial stauchbar
- Gute Kälteflexibilität
- Alterungsbeständig
- Schwer entflammbare Wandung
- Guter Scheuerschutz durch außen aufgesetztes Scheuerschutzprofil
- Endkonfektion: Spiralfrei auslaufende Folie oder eingeschweißte Endringe

Hot air hose. Air-conditioning and ventilation, suction of asbestos and dust, heating of tents and buildings

- Good flexibility
- flame-retardant
- good compressibility
- maintains flexibility at low temperatures
- outer wearstrip profile
- End Finishing: Spiralfree cuffs or flexible endrings

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht	
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m	
+ EINDRING						
+ ENDRINGE						
+ ENDRING						
	+ EINDRING & MOF					
	+ ENDRINGE & FOLIE					
	+ ENDRING & CUFFS					
7901 150 005/007/010	7911 150 005/007/010	150	+0,25	105	0,05	500
7901 200 005/007/010	7911 200 005/007/010	200	+0,25	140	0,05	680
7901 250 005/007/010	7911 250 005/007/010	250	+0,25	175	0,03	850
7901 300 005/007/010	7911 300 005/007/010	300	+0,25	210	0,03	1000
7901 400 005/007/010	7911 400 005/007/010	400	+0,25	280	0,03	1600
7901 500 005/007/010	7911 500 005/007/010	500	+0,25	350	0,03	2000
7901 600 005/007/010	7911 600 005/007/010	600	+0,25	420	0,02	2400
7901 700 005/007/010	7911 700 005/007/010	700	+0,25	490	0,02	2800
7901 800 005/007/010	7911 800 005/007/010	800	+0,25	560	0,01	3200
7901 900 005/007/010	7911 900 005/007/010	900	+0,25	630	0,01	3600
7901 000 005/007/010	7911 000 005/007/010	1000	+0,25	700	0,01	4000

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0,35-0,05 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 -

Markering / Markierung / Branding:

-

Lengten / Längen / Lengths:
 5 - 7,5 - 10 m