


Maxuflex Gas Black EN559 - M20 - SBR - D



Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Black

Gasslang overeenkomstig met EN 559:2003, uitwendig zwart geribd

- geschikt voor Argon, CO2, perslucht en inerte gassen
- flexibel en knikvast
- verouderings- en ozonbestendige buitenwand

Gasschlauch entsprechend EN 559:2003, aussen schwarz gerieft

- geeignet für Argon, CO2, Pressluft und inerte Gase
- flexibel und knickfest
- alterungs- und witterungsbeständige Decke

Gas hose according EN 559:2003, black ribbed cover

- suitable for argon, CO2, air and inert gases
- flexibel and kink resistant
- ageing- and ozone resistant cover

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10GAR0006000	6	13	40		150
M10GAR0010000	10	17	50		210

Normen / Standards:
 EN-ISO 3821:2010

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 ISO 3821:2010 ARGON WP 20BAR dia year

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m

