



Maxuflex Oxygene Gas Blue EN559 - M20 - SBR - D



Inwendig: SBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: SBR/EPDM
 Kleur: Blauw

Innen: SBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: SBR/EPDM
 Farbe: Blau

Inside: SBR
 Colour: Black
 Outside: SBR/EPDM
 Colour: Blue

Zuurstofslang conform laatste Europese norm NEN EN ISO 3821:2010

- flexibel en knikvast
- nieuwe buitenwand met verbeterde ozone- en UV bestendigheid
- gekeurd door een onafhankelijk Europees instituut
- uitwendig blauw geribd

Sauerstoffschlauch entsprechend neuester europäischen Norm EN ISO 3821:2010

- flexibel und knickfest
- neue Aussendecke mit verbesserter Ozon- und UV Beständigkeit
- durch unabhängiges Europäisches Institut geprüft und zertifiziert
- blau gerieft

Oxygene hose according latest European EN-ISO 3821:2010 norm

- flexible and kink resistant
- new cover compound with improved ozone and UV resistance
- tested and certified by independent European laboratory
- blue ribbed

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10GWB0004ISO	4	11	32		120
M10GWB0005ISO	5	11	40		150
M10GWB0006ISO	6.0	13	48		190
M10GWB0008ISO	6.3	16	50		230
M10GWB0009ISO	8	15	65		230
M10GWB0010ISO	9	16	75		250
M10GWB0013ISO	10	17	80		270
M10GWB0016ISO	13	23	110		375
M10GWB0019ISO	16	26	130		540
M10GWB0025ISO	19	31	150		670
M10GWB0025ISO	25	36	200		870

Normen / Standards:
 EN-ISO 3821:2010

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +70 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 20 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
 ISO 3821 (EN559) 2MPA/20BAR OPTIMIT [dia]
 [year order no]

Lengten / Längen / Lengths:
 ø 4-10 mm : 50-100 m, ø 13 mm > : 50 m