



## Maxuflex Steam 5538 - M7 - EPDM - D

Inwendig: EPDM  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: EPDM  
Kleur: Zwart

Innen: EPDM  
Farbe: Schwarz  
Aussen: EPDM  
Farbe: Schwarz

Inside: EPDM  
Colour: Black  
Outside: EPDM  
Colour: Black

Lagedruk stoomslang, doekafdruk

- geschikt voor verzadigde stoom t/m 170 °C en warm water t/m 90 °C max. 6 bar, water / glycol mix 50:50 max. 110 °C
- meervoudige textielinlagen
- zeer flexibel en knickvast

Attentie: gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang

Niederdruckdampfschlauch in gewickelter Ausführung geeignet für Satttdampf bis 170 °C und Heisswasser bis 90 °C max. 6 Bar, Wasser / Glycol Gemische 50:50 max. 110 °C

- mehfache Textilcordeinlagen
- flexibel und knickfest

Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer

Low pressure steamhose mandrel built

- suitable for saturated steam up to 170 °C and hot water up to 90 °C max. 6 bar, water / glycol mix 50:50 max. 110 °C
- multiple textile cord reinforcement
- good flexibility and kink resistance

Attention: use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10SSC0013FA0	13	24	130		480
M10SSC0016FA0	16	28	160		500
M10SSC0019FA0	19	31	190		570
M10SSC0025FA0	25	38	250		720
M10SSC0032FA0	32	46	320		1070
M10SSC0038FA0	38	52	380		1340
M10SSC0050FA0	51	66	510		1600
M10SSC0063FA0	63	79	630		2200
M10SSC0075FA0	76	92	760		3100
M10SSC0100FA0	102	122	1020		4200

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +170 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
7 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
70 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + 7 BAR 170°C

Lengten / Längen / Lengths:  
40 m