



# Maxuflex Steam 5739 - M7 - EPDM - D

Inwendig: EPDM  
 Kleur: Wit  
 Uitwendig: EPDM  
 Kleur: Blauw

Innen: EPDM  
 Farbe: Weiss  
 Aussen: EPDM  
 Farbe: Blau

Inside: EPDM  
 Colour: White  
 Outside: EPDM  
 Colour: Blue

Top kwaliteit heet water en uitstoomslang voor de voedsel verwerkende industrieën

- geschikt voor verzadigde stoom 170 °C, heet water 90 °C, demineraliseerd water, reinigingsmiddelen en chemikaliën
- binnenwand overeenkomstig FDA - CFR21 177:2600
- max. werkdruk koud water 17 bar
- verouderings- en weerbestendige buitenwand
- binnenwand elektrisch isolerend, specifieke weerstand > 5 GΩ, isolerend tot 6 kv/mm

Hochwertiger Molkereidampfschlauch für die Lebensmittelindustrie

- geeignet für Sattedampf 170 °C, Heisswasser 90 °C, demineralisiertes Wasser, Reinigungsmittel und Chemikalien
- Innenseele entspricht FDA - CFR 21 177:2600
- max. Betriebsdruck Kaltwasser 17 Bar
- witterungs- und alterungsbeständige Decke
- elektrisch isolierende Seele, 6kv/mm, R>5 GΩ

Top grade dairy steam hose for the food processing industries

- suitable for saturated steam 170 °C, hot water 90 °C, demineralized water, cleaning fluids and chemicals
- max. WP cold water 17 bar
- tube according FDA CFR 21 177:2600
- ageing and weather resistant cover
- isolating tube , 6kv/mm ,R>5 GΩ

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10SUN0013FA0	13.0	24.0	130		400
M10SUN0016FA0	16.0	28.0	160		530
M10SUN0019FA0	19.0	31.0	190		600
M10SUN0025FA0	25.0	38.0	250		780
M10SUN0032FA0	32.0	46.0	320		1050
M10SUN0038FA0	38.0	52.0	380		1230
M10SUN0050FA0	51.0	66.0	510		1680
M10SUN0063FA0	63.0	80.0	630		2030
M10SUN0075FA0	76.0	95.0	760		2760
M10SUN0100FA0	102.0	123.0	1020		3630

Normen / Standards:  
 CFR 21 177.2600 FDA, ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +170 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 7 Steam bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 70 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + 7BAR 170°C

Lengten / Längen / Lengths:  
 40 m