



Maxuflex Steam - M7 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Lagedruk stoomslang, zwart doekafdruk in- en uitwendig EPDM

- meervoudige textiel cordinlagen
- geschikt voor verzadigde stoom 170 °C en heet water 90 °C max. 6 bar, reinigingsmiddelen, chemicaliën
- knikvast en flexibel, zeer geschikt voor grondstoomtoepassingen

Attentie: gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang

Niederdruck Dampfschlauch mit Textileinlagen in gewickelter Ausführung

- Textilcordeinlagen
- geeignet für Sattedampf 170 °C und Heisswasser bis 90 °C max. 6 Bar, Reinigungsmittel, Chemikalien
- knickfest und flexibel

Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer

Low pressure steam hose, mandrel built

- multiple textile cordplies
- suitable for saturated steam 170 °C and hotwater 90 °C max. 6 bar, chemicals, mild acids
- flexible and kink resistant

Attention: use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10SSC0013000	13.0	23.0	130		400
M10SSC0019000	19.0	31.0	190		600
M10SSC0025000	25.0	39.0	250		780
M10SSC0032000	32.0	46.0	320		1050
M10SSC0038000	38.0	54.0	380		1230
M10SSC0050000	50.0	66.0	500		1690
M10SSC0063000	63.0	81.0	630		2090

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +170 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 7 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 70 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 7 BAR 170°C DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 40 m