



## Maxuflex Steam ALI - M6 - EPDM - D

Inwendig: EPDM  
Kleur: Wit  
Uitwendig: EPDM  
Kleur: Blauw

Innen: EPDM  
Farbe: Weiss  
Aussen: EPDM  
Farbe: Blau

Inside: EPDM  
Colour: White  
Outside: EPDM  
Colour: Blue

Uitstoomslang voor de voedselverwerkende industrie, uitwendig blauw doekafdruk, inwendig wit EPDM

- geschikt voor verzadigde stoom 170 °C en heet water 90 °C max. 6 bar
- toepassingen, waar een isolerende slang vereist wordt

Attentie: gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang

Molkereidampfschlauch in gewickelter Ausführung

- weisse EPDM Seele
- blau Decke, stoffgemustert
- geeignet für Sattedampf 170 °C und Heisswasser 90 °C max. 6 Bar

Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer

Dairy Steamhose mandrel built

- white EPDM liner
- blue cover fabric impression
- suitable for hot water 90 °C and saturated steam 170 °C max. 6 bar
- suitable for non conductive hose applications

Attention: use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life

| Artikel Nr    | Binnen | Buiten  | Buigstr.  | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr    | Innen  | Aussen  | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr    | inside | Outside | Bendrad.  | Vacuum | Weight  |
|               | Ø mm   | Ø mm    | mm        | Bar    | gr/m    |
| M10SUN0013000 | 13.0   | 23.0    | 130       |        | 400     |
| M10SUN0019000 | 19.0   | 31.0    | 190       |        | 600     |
| M10SUN0025000 | 25.0   | 37.0    | 250       |        | 780     |
| M10SUN0032000 | 32.0   | 46.0    | 320       |        | 1050    |
| M10SUN0038000 | 38.0   | 52.0    | 380       |        | 1230    |
| M10SUN0040000 | 40.0   | 54.0    | 400       |        | 1260    |
| M10SUN0050000 | 50.0   | 64.0    | 500       |        | 1690    |

Normen / Standards:  
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +164 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
6 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + 7 BAR 170°C

Lengten / Längen / Lengths:  
40 m