



Maxuflex Steam Flex - M17 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Hoogwaardige stoomslang met gevlochten staalinlagen

- geëxtrudeerde EPDM binnenwand
- geschikt voor verzadigde stoom en overhitte stoom tot 232 °C en heet water 110 °C max. 3 bar
- uitwendig zwart glad, "pinpricked" met doorlopende markering

Attentie: gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang

Dampfschlauch der Spitzenklasse mit geflochtenen Stahldraht einlagen

- extrudierte EPDM Seele
- geeignet für Satttdampf und überhitzten Dampf bis 232 °C und Heisswasser bis 110 °C max. 3 Bar
- Decke schwarz glatt geprickt

Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer

Premium grade steam hose with braided steelwire reinforcements

- seamless extruded EPDM liner
- suitable for saturated steam, superheated steam up to 232 °C and hot water up to 110 °C max. 3 bar
- smooth pin pricked cover

Attention: use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10SSJ0013000 | 12.7 | 27.0 | 130 | | 600 |
| M10SSJ0019000 | 19.1 | 33.0 | 190 | | 730 |
| M10SSJ0025000 | 25.4 | 41.3 | 250 | | 1160 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Normen / Standards:
-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +232 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 170 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 250 PSI DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 40 - 60 m