



## Maxuflex Steam 558 - M17 - EPDM - D

Inwendig: EPDM  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: EPDM  
Kleur: Zwart

Innen: EPDM  
Farbe: Schwarz  
Aussen: EPDM  
Farbe: Schwarz

Inside: EPDM  
Colour: Black  
Outside: EPDM  
Colour: Black

Stoomslang met staalinlagen overeenkomstig met BS 5342 2A tot diameter 51 mm

- geschikt voor overhitte stoom t/m 232 °C en heet water 90 °C max. 10 bar, 120 °C max. 1,5 bar
- messing gecoate staalraadinlagen, Gacord systeem
- soepel en knikvast
- leverbaar in zwart of rood buitenrubber

Attentie: gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang

Dampfschlauch mit Stahleinlagen nach BS 5342 2A bis einschliesslich Nennweite 51 mm

- geeignet für überhitzten Dampf bis 232 °C und Heisswasser bis 90 °C max. 10 Bar, 120 °C max. 1,5 Bar
- vermessingte Stahldrahteinlage
- knickfest und flexibel
- lieferbar mit schwarzer oder roter Decke

Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer

Steamhose steel wire reinforced according BS 5342 2A up to diameter 51 mm

- suitable for superheated steam up to 232 °C and hot water up to 90 °C max. 10 bar, 120 °C max. 1,5 bar
- brass coated steel wire reinforcement
- flexible and kink resistant
- available with black or red cover

Attention: use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10SSJ0010FA0	10	20	100		500
M10SSJ0013FA0	13	27	130		620
M10SSJ0016FA0	16	30	160		710
M10SSJ0019FA0	19	33	190		800
M10SSJ0025FA0	25	42	250		1270
M10SSJ0032FA0	32	49	320		1520
M10SSJ0038FA0	38	55	380		1740
M10SSJ0050FA0	51	68	510		2350
M10SSJ0063FA0	63	80	630		2840
M10SSJ0076FA0	76	98	760		5550
M10SSJ0100FA0	102	124	1020		7210

Normen / Standards:  
BS 5342 2A

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +232 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
17 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
170 bar

Markering / Markierung / Branding:  
Acc. BS 5342

Lengten / Längen / Lengths:  
40 m