



Maxuflex Steam 558 ISO - M18 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Rood

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Rot

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Red

Hogedruk stoomslang met staal inlagen conform ISO 6134 2A

- gas- en diffusiedichte EPM binnenwand
- buitenwand pin pricked, rood EPDM
- geschikt voor verzadigde stoom 210 °C kortstondig overhitte stoom 232 °C, heetwater 8 bar 100 °C
- slang na gebruik leeg laten lopen, zie ook onze technische richtlijnen gebruik stoomslangen

Hochdruck Dampfschlauch mit Stahleinlagen konform ISO 6134 2A

- diffusionsdichte EPM Seele
- EPDM Decke pin pricked
- geeignet für Sattdampf 210 °C, kurzzeitig überhitzter Dampf 232 °C, Heisswasser 8 Bar 100 °C
- nach Gebrauch Schlauch entleeren und trocknen. Siehe auch technische Hinweise "Dampfschlauch "

High pressure steamhose steel wire reinforced according ISO 6134 2A

- diffusion resistant EPM tube
- pin pricked EPDM cover
- suitable for saturated steam 210 °C, short term super heated steam 232 °C, hot water 8 bar 100 °C
- drain after use ! See our guidelines use of steam hose

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10SSJ0013ISO | 12.7 | 25 | 130 | | 530 |
| M10SSJ0016ISO | 16 | 30 | 160 | | 750 |
| M10SSJ0019ISO | 19 | 33 | 190 | | 780 |
| M10SSJ0025ISO | 25.4 | 40 | 254 | | 1000 |
| M10SSJ0032ISO | 32 | 48 | 320 | | 1400 |
| M10SSJ0038ISO | 38 | 54 | 380 | | 1770 |
| M10SSJ0050ISO | 51 | 69 | 510 | | 2580 |

Normen / Standards:
 ISO 6134 2A

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +210 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 18 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 180 bar

Markering / Markierung / Branding:
 GEYSER 2A STEAM HOSE EN ISO 6134 2A
 WP18BAR 210°C -M

Lengten / Längen / Lengths:
 20 - 40 - 60 m