



Maxuflex Dispens DEF - M17 - EPDM - D

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Perssling voor Diesel Exhaust Fluids (Urea AUS 32) voor SCR systemen op vrachtwagens, landbouw voertuigen, autos

- gladde peroxide ge vulkaniseerde binnenwand om aantasting van de vloeistof te voorkomen
- gevlochten polyesterinlagen voor minimale uitzetting van de slang onder druk, een A/S draad
- uitwendig zwart glad, zeer knikvast
- voldoet aan de eisen van ISO 22241 voor produktkwaliteit, contaminatie en betrouwbaarheid van AUS 32
- geschikt voor automatische slanghaspels

Zapfstellenschlauch für Diesel Exhaust Fluids (Urea AUS 32) für SCR Systeme bei LKW, PKW, Landwirtschaftsmaschinen

- extrudierte EPDM Seele Peroxid vernetzt, beständig gegen Auslaugung durch AUS 32
- geflochtene Polyesterinlagen, mit Kupferlitze, aufrollfähig
- Aussen schwarz, sehr glatt und knickfest
- erfüllt Anforderungen ISO 22241 für Kontakt mit AUS 32, Produktkontamination
- geeignet für Schlauchhaspeln

DEF dispensing hose for Urea AUS 32 for SCR systems on trucks, cars and agricultural equipment

- extruded, peroxide crosslinked EPDM
- braided polyester reinforcement meeting weight and measure requirements, additional A/S wire
- very smooth cover, excellent kink resistance
- fulfills ISO 22241 standard for AUS 32 desirable characteristics
- suitable for use on automatic reels

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m

M10C012100	12.7	22.6	45		310
M10C015100	15.9	25.4	55		380
M10C019100	19.1	28.8	70		460

Normen / Standards:
 ISO 22241, AUS 32, NFPA 70 Div.1, Class I

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 68 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + DEF DISPENSING
 DIA

Lengten / Längen / Lengths:
 variable 100 - 200 m