



SAE 100R6



Maxuflex Oil - M100R6 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NBR/PVC
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NBR/PVC
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: NBR/PVC
 Colour: Black

Lagedruk hydrauliekslang volgens SAE J517 - SAE 100 R6

- geschikt voor oliën, hydraulische vloeistoffen, smeeroïën, bestrijdingsmiddelen, water, perslucht, diesel (geen biodiesel)
- textielinlagen
- niet geschikt voor dynamische drukbelastingen
- uitwendig glad, oliebestendig

Niederdruckschlauch nach SAE J517 - SAE 100 R6

- geeignet für Hydrauliköle und Flüssigkeiten, Schmierstoffe, Wasser, Pressluft, Dieselmotoren (kein Biodiesel) Schädlingsbekämpfungsmittel
- Textileinlagen
- nicht geeignet für dynamische Druckbelastungen
- aussen glatt, ölbeständig

Low pressure hydraulic hose according SAE J517 - SAE 100 R6

- suitable for hydraulic fluids, air, water, oils , pesticides/ diesel fuel (not for Biodiesel)
- textile reinforced
- not suitable for dynamic pressure applications
- smooth cover, oil resistant

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10OR60005000 | 4.8 | 11.9 | 30 | | 150 |
| M10OR60006000 | 6.4 | 13.5 | 36 | | 165 |
| M10OR60008000 | 7.9 | 15.1 | 48 | | 170 |
| M10OR60010000 | 9.5 | 16.7 | 60 | | 240 |
| M10OR60013000 | 12.7 | 20.6 | 78 | | 280 |
| M10OR60016000 | 15.9 | 23.8 | 96 | | 380 |
| M10OR60019000 | 19.0 | 25.4 | 114 | | 550 |

Normen / Standards:
SAE J 517 2001

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 acc.SAE 100R6 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 acc.SAE 100R6 bar

Markering / Markierung / Branding:
SAE 100 R6 DIA - DASH - G/Y - P

Lengten / Längen / Lengths:
50 m