



Maxuflex Oil-Petrol - M10 - NBR - D

Inwendig: NBR
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NBR/EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: NBR
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NBR/EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR
 Colour: Black
 Outside: NBR/EPDM
 Colour: Black

Olie en brandstofslang zwart, glad

- geschikt voor olie, brandstoffen, smeerstoffen, diesel en hydrauliekolie, E5/10 kortstondig ,water max. 80 °C, lucht en inerte gassen
- uitstekende olie- en weerbestendigheid van de buitenwand
- zeer flexibel en soepel
- elektrisch geleidend R < 1 MΩ
- niet geschikt voor E10> B100
- niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingssystemen in voertuigen

Öl und Benzinschlauch schwarz glatt

- geeignet für Öle, Kraftstoffe, Diesel, Luft, inerte Gase, Wasser bis max. 80 °C, Fette und Schmierstoffe, Hydrauliköle, E5/10 kurzzeitig Leerschlauchsystem
- ausgezeichnete Öl und Witterungsbeständigkeit
- flexibel und knickfest
- elektrisch leitfähig R < 1 MΩ
- nicht geeignet für E10>B100
- nicht geeignet im kraftstoffführenden Bereich

Multipurpose hose black smooth

- suitable for oils, fuels, hydraulic fluids, air, water, chemicals, petrol, grease, diesel, E5/ E10 intermittent service ,water max. 80 °C
- and inert gases
- cover with excellent resistance to abrasion, oil and weathering
- highly flexible and kink resistant
- electrically conductive R < 1 MΩ
- not suitable for fuel E10>B100
- not suitable for automotive fuel systems

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OOP0005550	5.0	11.4	30		110
M10OOP0006550	6.3	12.7	38		130
M10OOP0008550	8.0	14.4	48		150
M10OOP0010550	10.0	17.0	60		205
M10OOP0013550	12.5	19.5	78		330
M10OOP0016550	16.0	24.0	96		415
M10OOP0019550	20.0	28.0	160		540
M10OOP0025550	25.0	34.0	200		725

Normen / Standards:
 ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +100 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + - WP - DIACONDUCTIVE
 R<1 M Ohm

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m