



Maxuflex Oil-Petrol 2 - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: NBR/EPDM
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: NBR/EPDM
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: NBR/EPDM
Colour: Black

Olie en brandstofslang zwart, glad

- geschikt voor olie, brandstoffen, smeestoffen, diesel en hydrauliekolie, E5/10 kortstondig ,water max. 80 °C, lucht en inerte gassen
- uitstekende olie- en weerbestendigheid van de buitenwand
- zeer flexibel en soepel
- elektrisch geleidend $R < 1 \text{ M}\Omega$
- niet geschikt voor E10> B100
- niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingssystemen in voertuigen

Öl und Benzinschlauch schwarz glatt

- geeignet für Öle, Kraftstoffe, Diesel, Luft, inerte Gase, Wasser bis max. 80 °C, Fette und Schmierstoffe, Hydrauliköle, E5/10 kurzzeitig Leerschlauchsystem
- ausgezeichnete Öl und Witterungsbeständigkeit
- flexibel und knickfest
- elektrisch leitfähig $R < 1 \text{ M}\Omega$
- nicht geeignet für E10>B100
- nicht geeignet im kraftstoffführenden Bereich

Multipurpose hose black smooth

- suitable for oils, fuels, hydraulic fluids, air, water, chemicals, petrol, grease, diesel, E5/ E10 intermittent service ,water max. 80 °C and inert gases
- cover with excellent resistance to abrasion, oil and weathering
- highly flexible and kink resistant
- electrically conductive $R < 1 \text{ M}\Omega$
- not suitable for fuel E10>B100
- not suitable for automotive fuel systems

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OOP0005000	5.0	11.4	30		110
M10OOP0006000	6.3	12.7	36		130
M10OOP0008000	8.0	14.4	48		150
M10OOP0010000	10.0	17.0	60		205
M10OOP0013000	12.5	21.5	104		330
M10OOP0016000	16.0	25.4	128		415
M10OOP0019000	20.0	30.0	200		540

Normen / Standards:
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
20 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
60 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + - WP - DIACONDUCTIVE
 $R < 1 \text{ M}\Omega$

Lengten / Längen / Lengths:
50 m