



Maxuflex Deliver Oil - M10 - NBR - D

Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: NBR/PVC
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: NBR/PVC
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: NBR/PVC
Colour: Black

Olie en benzineslang inwendig glad, uitwendig glad doekafdruk

- NBR binnenwand geschikt voor koolwaterstoffen t/m 50% aromaten
- niet geschikt voor biodiesel
- polyesterkoordinlagen en a/s wire
- oliebestendige buitenwand
- zeer flexibel

Öl- und Benzinschlauch dorngefertigt

- NBR Seele geeignet für Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- nicht geeignet für Biodiesel
- Polyestercoreeinlagen mit Kupferlitze
- Decke ölbeständig
- hochflexibel

Oil and petrol hose mandrel built

- NBR tube suitable for hydrocarbons up to 50% aromatic contents
- not suitable for biodiesel
- polyester cord plies
- oil resistant cover
- highly flexible

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0019000	19.0	28.0	190		750
M10OCO0025000	25.0	35.0	250		900
M10OCO0032000	32.0	42.0	320		1050
M10OCO0038000	38.0	51.0	380		1210
M10OCO0045000	45.0	57.0	450		1560
M10OCO0050000	51.0	63.0	510		1730
M10OCO0063000	63.0	76.0	630		2180
M10OCO0076000	76.0	90.0	760		2800
M10OCO0100000	102.0	118.0	1020		4120

Normen / Standards:
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
10 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
40 bar

Markering / Markierung / Branding:
red stripe / OIL PETROL 10 BAR WP 50%
AROMATICS -MLengten

Lengten / Längen / Lengths:
40 m