



Maxuflex Oil Petrol 3 - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: CR
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: CR
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: CR
Colour: Black

Universele slang voor olieproducten

- inwendig glad en antistatisch, $R < 2 \times 10^5 \Omega$
- textiel inlage
- uitwendig glad, niet geleidend, $R > 10^8 \Omega$
- geschikt voor lucht, water 70 °C, olieproducten 100 °C, smeerolie en industriële vetten
- niet geschikt voor aromatische koolwaterstoffen

Universalschlauch für Öl- und Petroleumprodukte

- innen glatt und elektrisch leitfähig, $R < 2 \times 10^5 \Omega$
- spiralisierte Textileinlage
- aussen glatt, nicht leitend, $R > 10^8 \Omega$
- geeignet für Luft, Wasser 70 °C, Schmierstoffe, Öl 100 °C und Fette
- nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe

Multipurpose hose for oil based products

- smooth antistatic tube, $R < 2 \times 10^5 \Omega$
- textile reinforcement
- smooth, non conductive cover, $R > 10^8 \Omega$
- suitable for air, water 70 °C, oils 100 °C, lubricants and fats
- not suitable for aromatic hydrocarbons

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OOP0005006	4.8	12.8	30		159
M10OOP0006006	6.3	14.3	36		187
M10OOP0008006	7.9	15.9	48		217
M10OOP0010006	9.5	17.9	60		245
M10OOP0013006	12.7	21.5	78		343
M10OOP0016006	15.9	24.7	96		408
M10OOP0019006	19.1	29.5	120		587
M10OOP0022006	22.3	33.1	135		692
M10OOP0025006	25.4	36.2	150		770

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +100 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
20 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
60 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + ANTISTATIC WP 20
BAR

Lengten / Längen / Lengths:
50 m