



## Maxuflex Truck Oil Petrol - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: NBR/EPDM  
Kleur: Zwart

Innen: NBR  
Farbe: Schwarz  
Aussen: NBR/EPDM  
Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
Colour: Black  
Outside: NBR/EPDM  
Colour: Black

### Tankwagen haspelslang, uitwendig glad

- geschikt voor petroleum producten, diesel, parafine olie, huisbrandolie,
- flexibel en uitermate knickvast
- bijzonder geschikt voor gebruik op automatische en handbediende haspels
- met a/s wire
- niet geschikt voor bio brandstoffen, E5-E10

### Tankwagenhaspelschlauch glatt

- geeignet für Petroleum Derivate, Parafinöle, Diesel, leichte Heizöle
- flexibel und sehr knickfest
- besonders geeignet für elektrische und handbediente Haspelsysteme
- elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- nicht geeignet für Biokraftstoffe, E5-E10

### Tanker reel hose with smooth cover

- suitable for petroleum products, parafin derivatives, diesel, light heating oils, hydrocarbons up to 40% aromatic content
- very flexible and kink resistant
- especially suited for electrically and manually operated reels
- electrically conductive through a/s wire
- not suitable for bio fuels, E5-E10

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0032540	31.5	45.5	180		1190
M10OCO0038540	38.0	52.0	230		1400
M10OCO0040540	40.0	54.0	240		1480
M10OCO0042540	42.0	56.0	250		1550

Normen / Standards:  
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-30 °C +93 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
20 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
BRANDNAME + 20 BAR WP  
ANTISTATIC DIA

Lengten / Längen / Lengths:  
60 m