



Maxuflex Tank 6562 - M20 - NBR - SD

Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: CR
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: CR
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: CR
Colour: Black

Vormstabiele haspelslang voor olie, diesel, benzine, tevens geschikt voor diesel / RME B5

- inwendig zwart glad, geëxtrudeerde binnenwand
- geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten
- gevlochten textiel inlagen
- slijtvaste en weerbestendig
- zeer lage volumeverandering onder druk

Formstabiler TW Haspelschlauch für Diesel, Kraftstoffe, B5

- extrudierte glatte Innenseele
- geeignet für max. 50% Aromaten
- formstabile Textilgeflechte
- abriebfeste, witterungsbeständige Decke
- sehr niedrige Volumenzunahme unten Druck

Tanker reel hose suitable for diesel, fuels, B5 biofuels

- extruded smooth black tube
- suitable for 50% aromatics
- braided textile reinforcement for good dimensional stability for use on tanker reels
- good abrasion and weathering resistance
- low volumetric expansion under pressure

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCO0032FAT	32	44	225	0.3	870
M10OCO0038FAT	38	51	270	0.3	1070
M10OCO0040FAT	40	54	280	0.3	1020
M10OCO0042FAT	42	56	290	0.3	1300
M10OCO0045FAT	45	59	300	0.3	1450
M10OCO0050FAT	50	66	400	0.3	1650
M10OCO0025FAT	25	37	175	0.3	1720

Normen / Standards:
EN12115/Q -TRbF 131

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +90 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
20 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
80 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + 6562 20 BAR EN 12115

Lengten / Längen / Lengths:
45 m