



## Maxuflex Fuel Hose 5300 - M20 - NBR - D

Inwendig: NBR  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: NBR/EPDM  
 Kleur: Zwart

Innen: NBR  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: NBR/EPDM  
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
 Colour: Black  
 Outside: NBR/EPDM  
 Colour: Black

### Benzinepompslang uitwendig glad

- geschikt voor diesel en benzine
- olie- en weerbestendige, slijtvaste buitenwand
- lage lengterek onder druk
- soepel en knikvast
- met a/s wire
- niet geschikt voor biobrandstoffen, E5-E10 of permanent contact met de vloeistof

### Zapfsäulenschlauch, aussen glatt

- geeignet für Diesel und Benzin
- Öl-, Abrieb- und Witterungsbeständige Decke
- niedrige Längsdehnung unter Druck
- geschmeidig und knickfest
- elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- nicht geeignet für Biokraftstoffe, E5-E10 oder Vollschlauchsysteme

### Kerbside pump hose smooth cover

- suitable for diesel, fuel, gasoline
- oil, weather and abrasion resistant cover
- low elongation under pressure
- souple and kink resistant
- a/s wire
- not suitable for biofuels or E5-E10 or permanent contact with fluid

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OFP0016000	15.9	26.0	128		470
M10OFP0019000	19.0	31.0	150		650
M10OFP0025000	25.0	37.0	200		810

### Normen / Standards:

-  
 Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -30 °C +80 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 20 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + PETROLPUMP HOSE 2 MPA dia

Lengten / Längen / Lengths:  
 50 m