



Maxuflex Trans DEF - M17 - UHMWPE - SD

Inwendig: UHMWPE
 Kleur: Transparant
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: UHMWPE
 Farbe: Transparent
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: UHMWPE
 Colour: Translucent
 Outside: EPDM
 Colour: Black

Tankwagenslang voor bulklevering van DEF (Urea AUS 32) voor SCR systemen op vrachtwagens, landbouwvoertuigen, autos

- gladde UHMWPE binnenwand om aantasting van de vloeistof te voorkomen
- polyesterinlagen met stalen spiraal voor minimale uitzetting van de slang onder druk, een A/S draad
- uitwendig zwart gegolfd, zeer knikvast
- voldoet aan de eisen van ISO 22241-2 voor kwaliteit, contaminatie en betrouwbaarheid van AUS 32
- onafhankelijk getest ISO 22241-2

Tankwagenschlauch für Diesel Exhaust Fluids (Urea AUS 32) für SCR Systeme bei LKW, PKW, Landwirtschaftsmaschinen

- glatte UHMWPE Seele, beständig gegen Auslaugung durch AUS 32
- Polyesterinlagen mit Stahlspirale und Kupferlitze
- gewellte, knickfeste Decke
- erfüllt Anforderungen ISO 22241-2 für Kontakt mit AUS 32, Produktkontamination
- unabhängig geprüft ISO 22241-2

DEF Tanktruck hose for Urea AUS 32 for SCR systems on trucks, cars and agricultural equipment

- UHMWPE liner with proprietary backing, fulfilling ISO 22241-2 standard for AUS 32 desirable characteristics
- polyester reinforcement with steel spiral and A/S wire
- corrugated, kink resistant EPDM cover
- 3rd party tested for compatibility with ISO 22241-2

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10OCS0025DEF | 25.4 | 38.1 | 102 | 0.9 | 890 |
| M10OCS0038DEF | 38.1 | 50.0 | 127 | 0.9 | 1250 |
| M10OCS0050DEF | 50.8 | 64.8 | 152 | 0.9 | 1820 |

Normen / Standards:
 ISO 22241-2, AUS 32

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 17 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 68 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + DEF TRANSFER HOSE

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m