



## Maxuflex Flex Pet - M17 - CHEMIGUM® - SD

Inwendig: CHEMIGUM®  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: CHEMIVIC  
Kleur: Zwart

Innen: CHEMIGUM®  
Farbe: Schwarz  
Aussen: CHEMIVIC  
Farbe: Schwarz

Inside: CHEMIGUM®  
Colour: Black  
Outside: CHEMIVIC  
Colour: Black

Zeer flexibele en lichtgewicht tankwagenslang die reeds bestaande produkten m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid overtreft

- geschikt voor max. 60% aromaten, diesel, ethanol, benzine
- dubbele spiraal en a/s draad
- breed geribde constructie, buigstralen 1 x diameter

Leichttankwagenschlauch mit aussergewöhnlicher Flexibilität im Vergleich zu anderen Produkten

- geeignet für max. 60% Aromaten, Ethanol, Diesel, Kraftstoff
- doppelte Spirale mit Kupferlitze
- aussen breit gewellt, Biegeradien 1 x Innendurchmesser

Extremely flexible and light weight tank truck hose surpassing existing products in terms of ease of handling

- suitable for max. 60% aromatics, diesel, ethanol
- textile cord with twin spiral and a/s wire
- wide corrugation for very small bend radii of 1 x inside diameter and ease of handling

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0019000	19.1	30.5	20	0.8	650
M10OCS0025000	25.4	36.8	26	0.8	810
M10OCS0038000	38.1	48.5	40	0.8	1080
M10OCS0050000	50.8	61.8	52	0.8	1430
M10OCS0063000	63.5	76.1	65	0.8	2100
M10OCS0075000	76.2	88.8	77	0.8	2510
M10OCS0100000	102.0	115.7	101	0.8	3610

Normen / Standards:  
ISO 8031

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +93 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
17 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
68 bar

Markering / Markierung / Branding:  
geel/gelb/yellow EXTREMEFLEX Petroleum  
Transfer WP PSI

Lengten / Längen / Lengths:  
30,5 - 61 - 122 m