



Maxuflex Flex EN12115 - M16 - CHEMIGUM® - SD

Inwendig: CHEMIGUM®
Kleur: Zwart
Uitwendig: CR
Kleur: Zwart

Innen: CHEMIGUM®
Farbe: Schwarz
Aussen: CR
Farbe: Schwarz

Inside: CHEMIGUM®
Colour: Black
Outside: CR
Colour: Black

Tankwagenslang met spiraal conform EN 12115:2011

- geschikt 55% aromaten, B5-B20, E15-E100, diesel, benzine
- zelfdovende, vlambestendige buitenwand, TÜV getest
- elektrisch geleidende binnen- en buitenwand
- Ω/T constructie EN12115:2011
- licht en zeer flexibel

TW Saug / Druckschlauch EN 12115:2011

- geeignet für 55% Aromaten, B5-B20, E15-E100, Diesel und Benzin
- selbstverlöschende Decke TÜV geprüft
- elektrisch leitfähig
- Ω/T gemäß EN12115:2011
- hoch flexible Ausführung

Tank truck hose for suction and discharge EN 12115:2011

- suitable for 55% aromatics, B5-B20, E15-E100, diesel, fuels
- self-extinguishing cover TÜV tested
- electrically conductive
- Ω/T according EN12115:2011
- highly flexible construction

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0050EN0	50.0	64.0	127	0.9	2100
M10OCS0063EN0	63.5	78.0	152	0.9	2600
M10OCS0075EN0	75.0	90.0	178	0.9	3500
M10OCS0100EN0	102.0	118.0	254	0.9	5100

Normen / Standards:
EN 12115:2011 Goodyear Ω/T

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
16 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
64 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME + EN12115 Ω/T
NBR1 SD PN16

Lengten / Längen / Lengths:
61 m