



## Maxuflex Flex Oil - M10 - NBR - SD

Inwendig: NBR  
Kleur: Zwart  
Uitwendig: CR  
Kleur: Zwart

Innen: NBR  
Farbe: Schwarz  
Aussen: CR  
Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
Colour: Black  
Outside: CR  
Colour: Black

Zeer flexibele spiraalslang met uitwendig grieks profiel, bijzonder geschikt als retourslang in hydraulische systemen, industriële reiniging

- inwendig zwart glad, geschikt voor koolwaterstoffen tot 30% aromaten
- polyesterkoordinlage met stalen spiraal
- uitwendig geribd, oliebestendig
- zeer flexibel en bijzonder geschikt voor inbouw in kleine bochten
- $\Omega$ /T constructie zoals EN 12115:10c)

Hochflexibeler Ölschlauch kordelgerippt speziell für Einsatz in Hydraulikölrücklaufsystemen

- Seele geeignet für Öle und Kraftstoffe bis 30% Aromatengehalt
- Polyester cord Einlagen mit Stahlschnecke
- kordelgerippte, ölbeständige Decke
- hochflexibel und biegsam mit geringem Kraftaufwand auch bei engen Einbauehältnissen
- $\Omega$ /T Konstruktion gem. EN 12115:10c)

Highly flexible suction / discharge hose with square corrugated cover specially developed for hydraulic oil return systems, industrial vacuum service

- tube suitable for 30% aromatics
- polyester cord plies with steel spiral
- square corrugated oil resistant cover
- high flexibility makes the hose specially suitable for applications in restricted spaces
- $\Omega$ /T constructie zoals EN 12115:10c)

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0019GRP	19.0	28.0	76	0.8	400
M10OCS0025GRP	25.0	34.0	100	0.8	460
M10OCS0032GRP	32.0	41.0	128	0.8	680
M10OCS0038GRP	38.0	47.0	152	0.8	900
M10OCS0040GRP	40.0	47.0	160	0.8	940
M10OCS0045GRP	45.0	54.0	180	0.8	1020
M10OCS0050GRP	51.0	60.0	210	0.8	1150
M10OCS0060GRP	60.0	70.0	240	0.8	1350
M10OCS0063GRP	63.0	73.0	252	0.8	1560
M10OCS0075GRP	76.0	86.0	300	0.8	1840
M10OCS0090GRP	90.0	104.0	360	0.8	2610
M10OCS0100GRP	102.0	115.0	405	0.8	3360

Normen / Standards:  
ISO 1307:1997 -  $\Omega$ /T EN 12115:10c)

Temperatuurbereik (zie medium)  
Temperaturbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-30 °C +93 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working Pressure  
10 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst Pressure  
30 bar

Markering / Markierung / Branding:  
yellow stripe OSD 6662 R4 OILFLEX GP  
WP10bar  $\Omega$ /T

Lengten / Längen / Lengths:  
20-40 m