



Maxuflex Yellow 6661 PN16 - M16 - NBR - SD



Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: CR
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: CR
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: CR
Colour: Black

Tankwagenslang met spiraal conform EN 12115:2011

- geschikt 55% aromaten, B5-B20, E15-E100, Diesel, Benzine
- elektrisch geleidende binnen- en buitenwand
- Ω /T constructie EN12115:2011
- licht en zeer flexibel

TW Saug / Druckschlauch EN 12115:2011

- geeignet für 55% Aromaten, B5-B20, E15-E100, Diesel und Benzin
- Seele und Decke elektrisch leitfähig
- Ω /T gemäß EN12115:2011
- hoch flexible Ausführung

Tank truck hose for suction and discharge EN 12115:2011

- suitable for 55% aromatics, B5-B20, E15-E100, Diesel, Fuel
- electrically conductive tube and cover
- Ω /T according EN12115:2011
- highly flexible construction

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0025OHM	25.0	37.0	125	0.9	800
M10OCS0032OHM	32.0	44.0	160	0.9	980
M10OCS0038OHM	38.0	51.0	190	0.9	1140
M10OCS0050OHM	50.0	65.0	250	0.9	1640
M10OCS0063OHM	63.5	78.0	320	0.9	2400
M10OCS0075OHM	75.0	90.0	375	0.9	2770

Normen / Standards:
EN12115:2011 Ω /T

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
16 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
64 bar

Markering / Markierung / Branding:
EN12115 Ω /T NBR1 SD PN16

Lengten / Längen / Lengths:
40 m