



Maxuflex Royal Pet - M21 - NBR - SD

Inwendig: NBR blend
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: NBR blend
 Kleur: Zwart

Innen: NBR blend
 Farbe: Schwarz
 Aussen: NBR blend
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR blend
 Colour: Black
 Outside: NBR blend
 Colour: Black

Speciale zuig / persslang van thermoplastische Nitrile compound

- zeer flexibel tot -30 °C, lichtgewicht
- close pitch stalen spiraal met polyester inlagen
- vormstabiel, geschikt voor haspels
- hoge werkdrukken en volledig vacuüm
- geschikt voor aliphatische koolwaterstoffen
- UV bestendig, zeer slijtvast
- voor milieudiensten, offshore toepassingen, exploratie en constructie
- uitstekende hechting tussen de lagen
- leverbaar op aanvraag in lengten tot 300 m

Spezieller Saug / Druckschlauch aus thermoplastischem NBR compound

- hoch flexibel bis -30 °C, niedriges Gewicht
- close pitch Stahlschleife mit Polyesterlagen
- formstabil, trommelbar
- hohe Betriebsdrücke und Vakuumwerte
- ausgezeichnete UV und Ozonbeständigkeit, sehr abriebfest
- geeignet für aliphatische Kohlenwasserstoffe bei Entsorgungsdiensten, Bohranlagen, Bauwirtschaft, Chemieanlagen
- lieferbar auf Anfrage in Längen bis 300 m

Special suction / discharge hose from thermoplastic NBR compound, bonded single layer wall

- highly flexible at -30 °C, low weight, easy handling
- close pitch steel helix with polyester reinforcement
- high crush resistance, suitable for hose reels and pulleys
- high working pressures and vacuum resistance
- UV, ozone and abrasion resistant
- for transport of aliphatic hydrocarbons in waste hauling, oil exploration, petroleum industry
- in lengths up to 300 m upon request

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OCS0038ROY	38.0	51.0	152	0.9	1200
M10OCS0051ROY	51.0	63.0	205	0.9	1640
M10OCS0063ROY	63.5	76.0	252	0.9	1990
M10OCS0076ROY	76.2	89.0	304	0.9	2980
M10OCS0102ROY	102.0	114.0	406	0.9	4050

Normen / Standards:
ISO 1307

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -30 °C +80 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 14 - 21 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 41 - 62 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 1193 PETROLEUM HOSE

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m (max 300m)