



Maxuflex Oil S603 - PVC-OR - S

Inwendig: PVC-OR
 Kleur: Transparant
 Uitwendig: PVC-OR
 Kleur: Transparant

Innen: PVC-OR
 Farbe: Transparent
 Aussen: PVC-OR
 Farbe: Transparent

Inside: PVC-OR
 Colour: Translucent
 Outside: PVC-OR
 Colour: Translucent

Oliebestendige PVC slang transparant met stalenspiral

- oliebestendige PVC compound met speciale weekmakers geschikt voor aliphatische koolwaterstoffen en hydraulische oliën op mineraal olie basis
- zeer goede flexibiliteit bij lage temperaturen
- goede bestendigheid tegen agrochemicaliën

Ölbeständiger PVC Schlauch transparent mit Stahlspirale

- niedrige Weichmacher Extraktion bei Einsatz mit alifatischen Kohlenwasserstoffen und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis
- sehr gut Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- breites Einsatzgebiet mit Agrochemikalien

Transparent oil resistant PVC hose with steel spiral

- special non extractable plastifiers when in contact with aliphatic hydrocarbons and mineral oil based hydraulic fluids
- extremely flexible, also at low at low temperatures
- good chemical resistance to a wide range of agricultural chemicals

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
M20WHAO019TR0	19		50	0.8	330
M20WHAO025TR0	25		60	0.8	510
M20WHAO032TR0	32		75	0.8	650
M20WHAO038TR0	38		90	0.8	800
M20WHAO050TR0	51		125	0.7	1200

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +60 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 0 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 S 603 OIL RESISTANT

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m