



## Maxuflex Pac 559N - M16 - NBR - D

Inwendig: NBR  
 Kleur: Zwart  
 Uitwendig: CHEMIVIC  
 Kleur: Zwart

Innen: NBR  
 Farbe: Schwarz  
 Aussen: CHEMIVIC  
 Farbe: Schwarz

Inside: NBR  
 Colour: Black  
 Outside: CHEMIVIC  
 Colour: Black

### Benzinepompslang uitwendig glad

- geschikt benzine, diesel, ethanol max E85, biodiesel B20
- olie- en weerbestendige, slijtvastebuitenwand
- lage lengterek onder druk
- soepel en knikvast
- met a/s wire
- UL 330 / CUL goedgekeurd

### Zapfsäulenschlauch glatt

- geeignet für Diesel, Benzin, Biodiesel B20, Ethanol E85
- niedrige Längsdehnung unter Druck
- Öl-, Abrieb- und Witterungsbeständige Decke
- geschmeidig und knickfest
- elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- UL 330 / CUL Freigabe

### Kerbside pumphose smooth cover

- suitable for diesel, fuel, gasoline, biodiesel B20 and Ethanol E85
- low elongation under pressure
- oil, weather and abrasion resistant cover
- souple and kink resistant
- a/s wire
- UL 330 / CUL approved

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OFP0015050	15.9	25.0	96		420
M10OFP0019050	19.1	29.5	114		550
M10OFP0025050	25.4	37.0	150		890

Normen / Standards:  
 UL330 / CUL

Temperatuurbereik (zie medium)  
 Temperaturbereich (siehe Medium)  
 Temperature range (see media)  
 -40 °C +60 °C

Werkdruk  
 Betriebsdruck  
 Working Pressure  
 16 bar

Barstdruk  
 Platzdruck  
 Burst Pressure  
 48 bar

Markering / Markierung / Branding:  
 BRANDNAME + dia UL 559N Made in USA

Lengten / Längen / Lengths:  
 50 m