



Maxuflex Fuel Reinforced OB - M10 - PVC - D

Inwendig: PVC
Kleur: Groen
Uitwendig: PVC
Kleur: Groen

Innen: PVC
Farbe: Grün
Aussen: PVC
Farbe: Grün

Inside: PVC
Colour: Green
Outside: PVC
Colour: Green

3 lagen PVC brandstofslang met polyesterinlagen

- geschikt voor doorvoer van niet aromatische brandstoffen naar branders, verwarmingstoestellen en pompen etc.
- zeer flexibel, ook bij lage temperaturen
- zeer slijtvast

3 lagiger PVC Kraftstoffschlauch mit Polyestereinlagen

- für alifatische Kohlenwasserstoffe, nicht geeignet für Kraftstoffe mit Aromatenanteil
- hoch flexibel und knickfest, auch bei niedrigen Temperaturen
- sehr hohe Abriebfestigkeit

3 ply PVC fuelhose with polyester reinforcement

- suitable for non aromatic hydrocarbons used in burners, heaters, pumps etc.
- highly flexible and kink resistant, also at sub zero temperatures
- high abrasion resistance

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M20OTF0006000	6.3	11.0	44		79
M20OTF0008000	8.0	14.0	56		129
M20OTF0010000	10.0	16.0	70		153
M20OTF0012000	12.0	19.0	84		213
M20OTF0015000	15.0	23.0	105		298
M20OTF0020000	20.0	28.0	140		377
M20OTF0025000	25.0	32.5	175		423
M20OTF0030000	30.0	39.0	210		609

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
10 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
40 bar

Markering / Markierung / Branding:
BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
25 - 50 m