



Maxuflex Return Oil - M100R4 - NBR - SD

Inwendig: NBR
Kleur: Zwart
Uitwendig: NBR/PVC
Kleur: Zwart

Innen: NBR
Farbe: Schwarz
Aussen: NBR/PVC
Farbe: Schwarz

Inside: NBR
Colour: Black
Outside: NBR/PVC
Colour: Black

Olie retour slang volgens SAE 100 R4

- gladde binnenwand
- textielinlagen met dubbele stalen spiraal
- olie- en weerbestendige buitenwand
- zeer flexibel en geschikt voor inbouw in kleine bochten

Hydraulikölsaug Schlauch nach SAE 100 R4

- glatte Seele
- Textielinlagen met doppelte Stahlschnecke
- Öl- und witterungsbeständige Decke
- hoch flexibel, geeignet für Einbau mit kleinen Biegeradien

Hydraulic oil return hose SAE 100 R4

- smooth tube
- textile plies with twin wire helix
- oil and weathering resistant cover
- due to high flexibility especially suitable for applications where small bend radii are required

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10OR40019000	19.0	29.0	76	0.8	750
M10OR40025000	25.4	35.4	100	0.8	900
M10OR40032000	31.8	41.8	128	0.8	1050
M10OR40038000	38.1	52.0	152	0.8	1210
M10OR40051000	50.8	64.0	200	0.8	1730
M10OR40063000	63.5	76.5	250	0.8	2180
M10OR40075000	76.2	90.2	300	0.8	2800

Normen / Standards:
SAE J 517 2001

Temperatuurbereik (zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +93 °C

Werkdruk
Betriebsdruck
Working Pressure
acc.SAE 100R4 bar

Barstdruk
Platzdruck
Burst Pressure
acc.SAE 100R4 bar

Markering / Markierung / Branding:
TK SAE 100 R4 - DASH - DIA - Q/Y

Lengten / Längen / Lengths:
40 m