



Maxuflex Chem Teflon - M14 - FEP - SD

Inwendig: FEP
 Kleur: Wit
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Blauw

Innen: FEP
 Farbe: Weiss
 Aussen: EPDM
 Farbe: Blau

Inside: FEP
 Colour: White
 Outside: EPDM
 Colour: Blue

Hoogwaardige zuig / persslang met teflon (FEP) binnenwand geschikt voor bijna alle bekende chemicaliën*

- witte FEP binnenwand overeenkomstig FDA en geschikt voor chemicaliën, zuren, oplosmiddelen, koolwaterstoffen, alcohol, verven, diverse voedingsmiddelen
- extra sterke binnenwand bijzonder geschikt voor oppersen van koppelingen
- zeer flexibel door speciale constructie
- uitstoombaar tot 150 °C in open systemen

*raadpleeg chemische bestendigheidslijst

Hochwertiger Spiral Saug / Druckschlauch mit Teflon (FEP) Seele geeignet für beinahe alle vorkommenden Chemicalien*

- weisse FEP Seele entsprechend FDA Bestimmungen geeignet für Chemikalien, Säuren, Lösungsmittel, Farben, Lacke, Alkohole, Lebensmittel
- extra starke FEP Seele besonders geeignet bei Verwendung von Pressarmaturen
- hoch flexibel
- steriliseerbaar bis 150 °C in offenen Systemen

*siehe Beständigkeitsliste

Premium chemical suction / discharge hose with Teflon (FEP) liner suitable for nearly all existing chemicals*

- FDA approved FEP liner suitable for acids, solvents, hydrocarbons, paints, lacquers, alcohols, food products
- extra strong liner with good flow characteristics when used with crimped couplings
- reduced risk of burn through when cleaned with steam lances
- highly flexible
- can be steam cleaned up to 150 °C in open systems

*consult chemical resistance chart

| Artikel Nr | Binnen | Buiten | Buigstr. | Vakuum | Gewicht |
|---------------|--------|---------|-----------|--------|---------|
| Artikel Nr | Innen | Aussen | Biegerad. | Vakuum | Gewicht |
| Article Nr | inside | Outside | Bendrad. | Vacuum | Weight |
| | Ø mm | Ø mm | mm | Bar | gr/m |
| M10CTE0013000 | 12.7 | 24.6 | 104 | 0.9 | 550 |
| M10CTE0019000 | 19.0 | 28.2 | 152 | 0.9 | 830 |
| M10CTE0025000 | 25.4 | 38.6 | 200 | 0.9 | 1060 |
| M10CTE0032000 | 31.8 | 43.9 | 256 | 0.9 | 1250 |
| M10CTE0038000 | 38.1 | 54.1 | 304 | 0.9 | 1850 |
| M10CTE0050000 | 50.8 | 68.3 | 400 | 0.9 | 2540 |

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +149 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 14 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 56 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME

Lengten / Längen / Lengths:
 15,2 - 30,5 m