



Maxuflex Chem 7667 - M16 - EPDM - SD

Inwendig: EPDM
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: EPDM
 Kleur: Zwart

Innen: EPDM
 Farbe: Schwarz
 Aussen: EPDM
 Farbe: Schwarz

Inside: EPDM
 Colour: Black
 Outside: EPDM
 Colour: Black

EPDM chemicaliën zuig / persslang conform EN 12115:2011 OHM type

- geschikt voor een breed scala van chemicaliën, zuren en oplosmiddelen
- elektrisch geleidend rubber R < 1 MΩ
- textielinlagen met dubbele spiraal
- zeer flexibel met kleine buigradius
- weer, ozon en chemicaliën bestendige buitenwand
- zie bestendigheidsstabel EN 12115

EPDM Chemieschlauch mit Spirale nach EN 12115:2011 OHM Typ

- geeignet für viele Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel
- elektrisch leitfähige Qualität R < 1 MΩ
- Textileinlagen mit doppelter Spirale
- hochflexibel mit kleinen Biegeradien
- alterungs, Ozon und Chemicalien beständige Decke
- siehe Beständigkeitsliste EN 12115

EPDM chemical suction / discharge hose according EN 12115:2011 OHM type

- suitable for a wide range of chemicals, acids, bases, and solvents
- textile inserts with twin steel wire helix
- electrically conductive compound R < 1 MΩ
- highly flexible and small bent radii
- weathering, ozone and chemical resistant cover
- see resistance chart EN 12115

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10CCS0019FA0	19.0	31.0	80	0.9	720
M10CCS0025FA0	25.0	37.0	100	0.9	800
M10CCS0032FA0	32.0	44.0	130	0.9	980
M10CCS0038FA0	38.0	51.0	156	0.9	1140
M10CCS0050FA0	50.0	64.0	200	0.9	1640
M10CCS0075FA0	75.0	90.0	375	0.9	2770
M10CCS0090FA0	90.0	105.0	450	0.9	3520
M10CCS0100FA0	100.0	116.0	500	0.9	3820
M10CCS0102FA0	102.0	118.0	510	0.9	3950
M10CCS0125FA0	127.0	145.0	635	0.9	6620
M10CCS0152FA0	152.0	172.0	760	0.9	7300

Normen / Standards:
EN 12115

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +95 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 16 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 64 bar

Markering / Markierung / Branding:
 SEL EN12115 - EPDM - SD - DIA -16 BAR - OHM
 - DATE

Lengten / Längen / Lengths:
 40 - 60 m