



Maxuflex Chem Brown - M10 - CHEMRIN - SD

Inwendig: CHEMRIN
 Kleur: Zwart
 Uitwendig: CR
 Kleur: Bruin

Innen: CHEMRIN
 Farbe: Schwarz
 Aussen: CR
 Farbe: Braun

Inside: CHEMRIN
 Colour: Black
 Outside: CR
 Colour: Brown

Topkwaliteit chemicaliën zuig / perssling inwendig CPE

- Chemrin® binnenwand geschikt voor chemicaliën, zuren, industriële alcohols, petrochemische producten, hete dierlijke vetten
- cordinlagen met spiraal
- zeer flexibel en knikvast
- combineert bestendigheid van PE met souplesse van rubber
- uitstoombaar 130 °C open eind

Spezial Saug / Druckschlauch mit CPE Seele

- Chemrin® Seele geeignet für Chemikalien, Säuren, industrielle Alkohole, heisse Fette und Öle
- Cordeinlagen mit Spirale
- flexibel und knickfest
- Beständigkeit von PE kombiniert mit Elastizität von Elastomeren
- ausdämpfbar 130 °C offen

High temperature suction / discharge hose with CPE tube

- Chemrin® tube suitable for hot oils and fats, chemicals, industrial alcohols, acids
- textile cord with spiral
- very flexible and kink resistant
- combines chemical resistance of PE with flexibility of rubber
- can be steam cleaned up to 130 °C in open systems

Artikel Nr	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vakuum	Gewicht
Artikel Nr	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht
Article Nr	inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight
	Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m
M10CPES025000	25	37	90	0.8	830
M10CPES032000	32	44	100	0.8	1060
M10CPES038000	38	51	110	0.8	1430
M10CPES050000	51	65	125	0.8	1790
M10CPES063000	63	78	150	0.8	2370
M10CPES075000	76	92	180	0.8	2950
M10CPES102000	102	118	250	0.8	4240
M10CPES152000	152	185	760	0.8	9950

Normen / Standards:

-

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -20 °C +135 °C

Werkdruk
 Betriebsdruck
 Working Pressure
 10 bar

Barstdruk
 Platzdruck
 Burst Pressure
 40 bar

Markering / Markierung / Branding:
 BRANDNAME + 150 PSI WP

Lengten / Längen / Lengths:
 30,5 m